



The best or nothing.

Menu

Wyszukiwanie

[A](#)
[B](#)
[C](#)
[CLA](#)
[CLS](#)
[E](#)
[G](#)
[GLA](#)
[GLC](#)
[GLE](#)
[GLS](#)
[S](#)
[SL](#)
[SLC](#)
[AMG GT](#)
[V](#)
[X](#)

## Klasa C Kabriolet

Strona startowa

Fascynacje

[Wszystkie fakty](#)

Jazda z otwartym dachem

Design

Napęd i układ jezdny

Komfort i bezpieczeństwo

Wydajność

Mercedes-AMG

Modele specjalne

Wyposażenie i akcesoria

[Dane techniczne](#)
[Modele](#)

Wymiary

Doradztwo i zakup

Konfigurator

 Cena całkowita z VAT od (PLN)  
189 000

## Dane techniczne Klasy C Kabriolet.

<input type="button" value="Pokaż wszystkie dane techniczne"/>	<input type="button" value="Mercedes-AMG C 43 4MATIC"/>	<input type="button" value="Wybierz silnik"/>
<b>Silnik i osiągi</b>		
Układ/liczba cylindrów	V6	R4
Pojemność skokowa (cm³)	2996	2143
Moc nominalna (kW [KM] przy obr/min) [1]	270 [367]/5500–6000	
Nominalny moment obrotowy (Nm przy obr/min) [1]	520/2000–4200	
Stożek sprężania	10,5 : 1	
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h (s)	– (4,8)	
Prędkość maksymalna (km/h)	– (250)	
<b>Paliwo i emisja</b>		
Paliwo	benzyna	
Pojemność zbiornika paliwa (opcja)/ w tym rezerwa ok. (l)	66 (–)/7	
Zużycie paliwa w mieście (l/100 km) [2]	– (11,2–11,0)	
Zużycie paliwa poza miastem (l/100 km) [2]	– (6,9–6,7)	
Zużycie paliwa średnio (l/100 km) [2]	– (8,4–8,3)	
Emisja CO2 średnio (g/km) [2]	– (194–190)	
Emisja tlenków azotu (NOx) średnio (mg/km)	– (14,8)	
Klasa emisji spalin/klasa wydajności [3]	– (Euro 6/D)	
Współczynnik cw	brak danych	
<b>Przeniesienie siły napędowej</b>		
Napęd	stały napęd na wszystkie koła	
Skrzynia biegów	– (9G-TRONIC)	
Przełożenia mechaniczne	–	
Przełożenia automatyczne	5,35/3,24/2,25/1,64/1,21/1,00/0,86/0,72/0,60/ R 4,80	
Przełożenie przekładni głównej	– (3,07)	
<b>Układ jezdny i układ kierowniczy</b>		
Oś przednia	oś wielowahaczowa	
Oś tylna	oś wielowahaczowa	
Zawieszenie z przodu/z tyłu	sprężyny śrubowe, dwururowe amortyzatory gazowe/sprężyny śrubowe, dwururowe amortyzatory gazowe	
Opony/obrócze kół z przodu	225/45 ZR 18	
Opony/obrócze kół z tyłu	245/40 ZR 18	
Hamulce z przodu	tarcze, wentylowane od wewnątrz i perforowane	
Hamulce z tyłu	tarcze, masywne	
<b>Ilości, wymiary i masy</b>		
Masa własna/ładowność (kg) [4]	– (1870/445)	
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	– (2315)	
Maksymalne obciążenie dachu (kg)	brak danych	
Pojemność przestrzeni bagażowej (l)	360	
Pojemność przestrzeni bagażowej (l) przy otwartym dachu	285	
Pojemność bagażnika (VDA) (l) [5]	360, zamkn.	285–360
Długość/szerokość wraz z lusterkami [6]	4696/2016	
Rozstaw osi (mm) [6]	2840	
Średnica zawracania (m)	11,70	
Rozstaw kół przednich/tylnych (mm) [6]	1602/1554	
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca/z hamulcem przy 12%/z hamulcem przy 8% (kg)	– (750/1000/brak danych)	

Po zakończeniu redakcji niniejszych informacji mogły nastąpić zmiany w danych technicznych.

Dane w nawiasach dotyczą automatycznej skrzyni biegów.